



## ANTHRACITE GREY

Effen kleuren

Garantie

**10 JAAR**

Plaatsingstemperatuur

**TUSSEN +15°C EN +25°C**

Opslag tussen +5°C en +35°C

**3 JAAR**

**LENGTE** ↔ **50 m**

**BREEDTE** ↔ **122 cm**

Primer/Primer +	✓	CE	✓
Kraft paper release liner	✓	IMO	✓
Thermovormbaar	✓	MED	✓
Gekalanderd polymeer	✓	RAIL	✓
Interne installatie	✓	REACH	✓
Installatie buiten	✗	TCHIBO	✓
UV-bestendig	✓	TABER TEST	✓
Permanent zelfklevend bubble free	✓	VOC	✓
Uitzicht	Mat		
Dikte	210 μ		
Krasbestendigheid	Laag		

### HECHTINGSKRACHT :

91 minuten na de plaatsing: 1,04 kg/cm  
24 uur na plaatsing: 1,43 kg/cm  
3 dagen na plaatsing: 1,51 kg/cm  
7 dagen na plaatsing: 1,65kg/cm

### HECHTINGSKRACHT BIJ HOGE TEMPERATUREN :

Na de 1e dag: 1,37 kg/cm  
Na 7 dagen: 1,03 kg/cm

### DUURZAAMHEID :

Het product biedt uitstekende weerstand tegen water, vuil, schuren, UV-stralen en slijtage (vergeling, barsten, afschilferen, delaminatie).

### ONDERHOUD :

Gebruik voor de dagelijkse verzorging en het onderhoud van de film alleen wasmiddelen met een neutrale pH-waarde, gebruik geen producten met een te zure of basische pH-waarde.  
- Heet water (niet kokend) kan helpen om hardnekkige vlekken te verwijderen.  
- In sommige gevallen kan zelfs een oplossing op basis van isopropylalcohol en water effectief zijn (70% ISO 30% H2O. Niet op bedrukte Cover Styl!).  
- Gebruik alleen zachte doeken of sponzen om het vinyl schoon te maken (behalve glitter)  
- Als er hardnekkige vlekken zijn, betekent dit dat het onderhoud niet goed is uitgevoerd. Voer in dit geval een reparatie uit met een pleister (niet gegarandeerd, maar wel effectief en voordelig) of vervang het vinyl volledig.  
- Gebruik geen reinigingsproducten op organische basis zoals ammoniak of boenwas om vinyl schoon te maken.